

Déclaration des Performances No 0840-CPR-0210-340100-04

Code d'identification unique du produit type: CEM III/A 42,5 N

2. Usage(s) prévu(s): Préparation de béton, mortier, coulis etc.

3. Fabricant: Heidelberg Materials AG, Nordring 1, D-59320 Ennigerloh

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 1+

5. Norme harmonisée: EN 197-1:2011

6. Organisme(s) notifié(s): VDZ Service GmbH, NB 0840

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances
Ciments courants (sous familles), constituants et composition	CEM III/A
Résistance à la compression (à court terme et courante)	42,5 N
Temps de prise	Satisfait à l'exigence
Résidus insolubles	Satisfait à l'exigence
Perte au feu	Satisfait à l'exigence
Stabilité	
- expansion	Satisfait à l'exigence
- teneur en SO₃	Satisfait à l'exigence
Teneur en chlorure	Satisfait à l'exigence

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Heidelberg Materials AG

Zuri Annellese 9

Ennigerloh, den 31.05.2023

(R. Scholz, Leiter Qualität Ennigerloh / Geseke / Paderborn



Annex: CE - Déclaration de ciment par BauPVO



0840

Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Usine de fabrication Ennigerloh Nord

04

0840-CPR-0210-340100-04

EN 197-1

Ciment de haut fourneau CEM III/A 42,5 N

Préparation de béton, mortier, coulis, etc.

Les performances déclarées, en termes de niveaux et de classes, sont définies par la désignation du ciment.