



**Leistungserklärung
Nr. 0840-CPR-0001**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Hydraulischer Kalk – HL 5**
2. Verwendungszweck(e): **Herstellung von Bindemitteln für Mörtel für Mauerwerk, Außen- und Innenputz, zur Herstellung anderer Bauprodukte sowie zur Anwendung im Ingenieurbau.**
3. Hersteller: **Heidelberg Materials AG, Neubeckumer Str. 93, D-59320 Ennigerloh**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **2+**
5. Harmonisierte Norm: **EN 459 – 1: 2010**
6. Notifizierte Stelle(n): **VDZ Service GmbH, NB 0840**
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
SO ₃	bestanden
verfügbarer Kalk	bestanden
Druckfestigkeit 28 Tage	bestanden
Feinheit (Siebrückstand)	bestanden
freies Wasser	bestanden
Raumbeständigkeit	bestanden
Eindringmaß	bestanden
Luftgehalt	bestanden
Erstarrungszeit, Beginn	bestanden
Erstarrungszeit, Ende	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Heidelberg Materials AG

Qualität

Zur Anneliese 9
59320 Ennigerloh

Ennigerloh, den 31.05.2023

(R. Scholz, Leiter Qualität Ennigerloh / Geseke / Paderborn)



Annex: CE – Kennzeichnung von Zement gemäß der BauPVO

<p>CE</p> <p>0840</p>
<p>Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Werk Ennigerloh-Süd</p> <p>03</p> <p>0840-CPR-0001</p>
<p>EN 459-1</p> <p>Hydraulischer Kalk HL 5</p> <p>Herstellung von Bindemitteln für Mörtel für Mauerwerk, Außen- und Innenputz zur Herstellung anderer Bau- produkte sowie zur Anwendung im Ingenieurbau.</p> <p>Die erklärte Leistung nach Stufen oder Klassen ist durch die Normbezeichnung des hydraulischen Kalkes festgelegt.</p>