

SPEEDFILL® DOPPELWAND

Die schnelle Wand



**HEIDELBERGER
BETONELEMENTE**
HEIDELBERGCEMENT Group

Schneller Baufortschritt, kein Schalungsaufwand, Wetterunabhängigkeit und werkseitig eingebaute Fenster und Türen – Doppelwände sind aus dem modernen Wohn- und Gewerbebau nicht mehr wegzudenken.

Mit der „Speedfill Doppelwand“ der Heidelberg Betonelemente ist eine neue Ära im Betonfertigteilebau angebrochen:

Konzipiert für die neuen, leistungsfähigen Betone mit schnellem Fließverhalten, z. B. aus der EASYCRETE- Familie, sorgt die Speedfill Doppelwand für noch mehr Sicherheit und Präzision. Die Verwendung sehr fließfähiger Betone ermöglicht jetzt auch die Ausbildung von filigranen Elementen, da diese Betone selbst in die kleinsten Ecken fließen und jede Bewehrung gleichmäßig umschließen.

Die neue Speedfill Doppelwand erlaubt jedoch nicht nur mehr Präzision, sondern vor allem einen wesentlich schnelleren Einbau als bei normalen Betonen. Ohne jeglichen Rüttelaufwand kann bei idealen äußeren Bedingungen eine Betoniergeschwindigkeit von bis zu 3 m/h erreicht werden.

Bitte gültige Montageanleitung Doppelwand und Sicherheitshinweise Speedfill Doppelwand beachten.

DIE SPEEDFILL DOPPELWAND IM ÜBERBLICK

- Geeignet für fließende und schnell fließende Betone
- Kein Rüttelaufwand nötig
- Vergießen in einem Schritt
- Zulässige Betoniergeschwindigkeit bis zu 3 m/h

Außentemperatur [°C]	Zulässige Betoniergeschwindigkeit [m/h]
5	1,5
6	1,6
7	1,8
8	1,9
9	2,0
10	2,2
11	2,3
12	2,5
13	2,7
14	2,9
>15	3,0

HINWEIS:

Fugen im Bereich des Wandfußes, an den Wandstößen und andere Spaltöffnungen sind wegen der hohen Fließfähigkeit der leicht fließenden Betone zu schließen bzw. gegen auslaufenden Beton abzusichern.

ECHT. STARK. GRÜN.

WWW.HEIDELBERGER-BETONELEMENTE.DE



**HEIDELBERGER
BETONELEMENTE**
HEIDELBERGCEMENT Group

MARKENQUALITÄT MIT SYSTEM

Heidelberg Betonelemente bieten Lösungen mit Qualität! Mit kompetenter Beratung, engagiertem Service und zuverlässiger Betreuung sind wir immer für Sie da, wenn es um die Umsetzung Ihres Vorhabens geht. Gerne informieren wir Sie auch über die anderen innovativen Produkte der Heidelberg Betonelemente. Auf Wunsch senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich folgende Broschüren zu:

- Elementdecken
- ThermoTwin Doppelwand
- Doppelwand
- Konstruktive Fertigteile
- Fertigteiltreppen
- Balkone

**Heidelberg Betonelemente
GmbH & Co. KG**
Zentrale Verwaltung und Werk

Gewerbeallee 2
09224 Mittelbach
Telefon 0371 27107-0
Telefax 0371 84482-84
E-Mail [betonelemente@
heidelbergcement.com](mailto:betonelemente@heidelbergcement.com)

www.heidelberg-betonelemente.de

WEITERE WERKE

Werk Penig

Am Zeisig 9
09322 Penig
Telefon 037381 857-0
Telefax 037381 857-30

Werk Lindwerder

Dixfördaer Weg 2
06917 Jessen / OT Lindwerder
Telefon 035384 305-0
Telefax 035384 305-50

Werk Leipzig

Franz-Flemming-Straße 24
04179 Leipzig
Telefon 0341 4467-914
Telefax 0341 4467-920

Werk Osterfeld

Mühlenstraße 1
06721 Osterfeld
Telefon 034422 613-0
Telefax 034422 613-49

Werk Laußnitz

Großenhainer Straße 24a
01936 Laußnitz
Telefon 035795 380-0
Telefax 035795 380-10



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen der vorgenannt beschriebenen Eigenschaften eine sachgerechte, nach dem Stand der Technik durchzuführende Vorbereitung auf der Baustelle und Verarbeitung des Betons voraussetzt.

Weitere Informationen und Hinweise zu unseren Produkten und Dienstleistungen können Sie auf Wunsch gerne bei uns anfordern – oder rufen Sie uns einfach an.