

LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß Anhang III der Verordnung (EN) Nr. 305/2011

Nr. 8230-13043/2-08/2026 – Sorte 8230-1212.2300.0432

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EN 13043 2/32 Sorte 8230-1212.2300.0432 Kalksteinsplitt

Verwendungszweck

Gesteinskörnung für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen.

Hersteller

Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH
Steinbruch Nußloch

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Harmonisierte Norm

EN 13043:2002/AC:2004

Notifizierte Stelle

Institut Dr. Haag, Friedenstraße 17, 70806 Kornwestheim
NB 1426

Erklärte Leistung

Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Ingo Harings

Nußloch, den 14.08.2026

(Ort und Datum)


(Unterschrift)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EN) Nr. 305/2011

Nr. 8230-13043/2-08/2026 – Sorte 8230-1212.2300.0432

Erklärte Leistung je Sorte (Lieferkörnung)					
Wesentliche Merkmale	Eigenschaft	8230-1212.2300.0432			
Kornform, -größe und Rohdichte	Korngruppe Kornzusammensetzung Kornform Rohdichte ρ_p [Mg/m ³]	2/32 Gc90/15;G _{20/17,5} SI ₁₅ 2,73(±0,03)			
Reinheit	Qualität der Feinanteile				
Anteil gebrochener Oberflächen	Anteil gebrochener Oberflächen in groben Gesteinskörnungen.	C _{100/0}			
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	Affinität von groben Gesteinskörnungen zu bitumenhaltigen Bindemitteln, Grad der Unhüllung in % nach 6 h	≥ 65			
Widerstand gegen Zertrümmerung	Widerstand grober Gesteinskörnungen gegen Zertrümmerung	SZ ₂₂			
Widerstand gegen Polieren / Abrieb / Verschleiß / Abnutzung	Widerstand gegen Polieren von groben Gesteinskörnungen für Deckschichten Widerstand gegen Oberflächenabrieb Widerstand von groben Gesteinskörnungen für Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD NPD NPD			
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	Festigkeitsverlust [M.-%] Absplitterung [M.-%]	V _{SZ} =1,6			
Raumbeständigkeit		NPD			
Zusammensetzung / Gehalt		NPD			
Gefährliche Substanzen	Abstrahlung von Radioaktivität	NPD			
	Freisetzung von Schwermetallen	NPD			
	Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD			
	Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NPD			
Frostwiderstand	Frost-Tau-Widerstand	F ₂			
	Frost-Tausalz-Widerstand	NPD			
Verwitterungsbeständigkeit		NPD			

Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH

Peter-Schumacher-Str. 8

69181 Leimen

Deutschland

Telefon 06221 48141140

E-Mail: suedwest@heidelberg-sandundkies.de

www.heidelbergmaterials.de



LEISTUNGSERKLÄRUNG

 gemäß Anhang III der Verordnung (EN) Nr. 305/2011Nr. 8230-13043/2-08/2026 – Sorte 8230-1212.2300.0432

Zusätzliche technische Angaben				
Sorte	8230-1212.2300.0432			
Grobe organische Verunreinigungen	m _{LPC} 0,10			
Petrographischer Typ	Kalkstein			
Gehalt an Feinanteilen	f ₁			

Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH
Peter-Schumacher-Str. 8
69181 Leimen
Deutschland

Telefon 06221 48141140
E-Mail: suedwest@heidelberger-sandundkies.de
www.heidelbergmaterials.de

